

BELARUS

1221.3



STAGE

IIIa

المعيار البيئي

المحرك

ديزل مع حقن الوقود المباشر مع الشاحن التوربيني والمبرد البيئي	النوع
D-260.2S2	الطراز
96.9 كيلوفاط / 132 قوة حصانية	قوة المحرك
2100 دورة في الدقيقة	سرعة الدوران
6	عدد الاساطين
7.12 ليتر	السعة
568 نيوطن*متر	ذروة عزم الدوران
249 قرام/كيلوفاط*ساعة	استهلاك الوقود في حالة العمل العادية
135 ليتر	سعة خزان الوقود

جهاز نقل الحركة

جافة ذات قرصين	وصلة القابض
ميكانيكية متزامنة	علبة التروس
16 الي الأمام / 8 الي الورا	عدد السرعات
1.7 - 35 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الامام :
2.9 - 16.4 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الورا :
مستقل I: 540 دورة في الدقيقة	عمود التشغيل الخارجي الخلفي:
مستقل II: 1000 دورة في الدقيقة	التحكم بعمود التشغيل الخارجي
هيدروليكي كهربائي	

نظام الربط الهيدروليكي

4300 كيلوگرام	الحمولة
20 ميقاباسكال	اكبر ضغط ممكن
51 ليتر في الدقيقة	انتاجية المضخة
28 ليتر	سعة النظام الهيدروليكي

الحجم والوزن

4500 مم	الطول الاجمالي
2300 مم	العرض
2850 مم	الارتفاع
2760 مم	قاعدة العجلات
	خط العجلتين :
1540-2090 مم	خط العجلتين الاماميتين
1530-2150 مم	خط العجلتين الخلفيتين
620 مم	المسافة بين الارض واسفل الجرارة
5.4 م	أقل دائرة الانعطاف
5370 كيلوگرام	الوزن الاجمالي
	اطر العجلات :
420/70R24	اطر العجلات الامامية
18.4R38	اطر العجلات الخلفية
4x4	ترتيب العجلات