

BELARUS

1523T1.3



STAGE



المعيار البيئي

المحرك

ديزل مع حقن الوقود المباشر مع الشاحن التوربيني والمبرد البيئي	النوع
D-260.1S2 من صناعة مصنع مينسك للمحركات	الطراز
111 كيلوفاط / 150 قوة حصانية	قوة المحرك
2100 دورة في الدقيقة	سرعة الدوران
6	عدد الاساطين
7.12 لتر	السعة
659 نيوطن*متر	ذروة عزم الدوران
249 قرام/كيلوفاط*ساعة	استهلاك الوقود في حالة العمل العادية
250 لتر	سعة خزان الوقود

جهاز نقل الحركة

جافة ذات قرصين	وصلة القابض
ميكانيكية متزامنة	علبة التروس
16 الي الأمام / 8 الي الوراء	عدد السرعات
1.73 - 32.38 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الامام :
2.72 - 15.52 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الوراء :
مستقل I: 540 دورة في الدقيقة	عمود التشغيل الخارجي الخلفي:
مستقل II: 1000 دورة في الدقيقة	
هيدروليكي كهربائي	التحكم بعمود التشغيل الخارجي

نظام الربط الهيدروليكي

6500 كيلوقرام	الحمولة
20 ميقاباسكال	اكبر ضغط ممكن
55 لتر في الدقيقة	انتاجية المضخة
35 لتر	سعة النظام الهيدروليكي

الحجم والوزن

5170 مم	الطول الاجمالي
2250 مم	العرض
3075 مم	الارتفاع
2760 مم	قاعدة العجلات
	خط العجلتين :
1800 - 2120 مم	خط العجلتين الاماميتين
1650 - 1916 مم / 1946 - 2455 مم	خط العجلتين الخلفيتين
620 مم	المسافة بين الارض واسفل الجرارة
5.3 م	أقل دائرة الانعطاف
6330 كيلوقرام	الوزن الاجمالي
	اطر العجلات :
420/70R24	اطر العجلات الامامية
520/70R38	اطر العجلات الخلفية
4x4	ترتيب العجلات