

BELARUS

80.1/82.1



STAGE



المعيار البيئي

المحرك

ديزل مع حقن الوقود المباشر	النوع
D-243 / D-243S2 من صناعة مصنع مينسك للمحركات	الطراز
60/59.6 كيلوواط / 80/81.6 قوة حصانية	قوة المحرك
2200 دورة في الدقيقة	سرعة الدوران
4	عدد الاسطوانات
ليتر 4.75	السعة
نيوطن*متر 298	ذروة عزم الدوران
352 قرام/كيلوواط*ساعة	استهلاك الوقود
ليتر 130	سعة خزان الوقود

جهاز نقل الحركة

جافة ذات قرص واحد	وصلة القابض
ميكانيكية تنبعية	علبة التروس
18 الي الأمام / 4 الي الوراء	عدد السرعات
1.9 - 34.3 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الامام :
4.09 - 9.22 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الس الوراء :
مستقل I: 540 دورة في الدقيقة	عمود التشغيل الخارجي الخلفي:
مستقل II: 1000 دورة في الدقيقة	

نظام الربط الهيدروليكي

3200 كيلوقرام	الحمولة
20 ميقاتباسكال	اكبر ضغط ممكن
45 ليتر في الدقيقة	انتاجية المضخة
25 ليتر	سعة النظام الهيدروليكي

الحجم والوزن

4120 مم	الطول الاجمالي (مع ائقال الموازنة)
1970 مم	العرض
2800/2780 مم	الارتفاع
2450/2370 مم	قاعدة العجلات
	خط العجلتين :
1350-1850 / 1430-1990 مم	خط العجلتين الاماميتين
1400-2100 مم	خط العجلتين الخلفيتين
645 مم	المسافة بين الارض واسفل الجرارة
3.8 / 4.5 م	أقل دائرة الانعطاف
3770 / 4000 كيلوقرام	الوزن الاجمالي
	اطر العجلات :
9.0-20 / 11.2-20	اطر العجلات الامامية
15.5R38	اطر العجلات الخلفية
4x2 / 4x4	ترتيب العجلات