

BELARUS

820



STAGE



المعيار البيئي

المحرك

ديزل مع حقن الوقود المباشر	النوع
D-243 / D243S2 من صناعة مصنع مينسك للمحركات	الطرز
60 كيلوفاط / 81.6 قوة حصانية	قوة المحرك
2200 دورة في الدقيقة	سرعة الدوران
4	عدد الاسطوانات
4.75 لتر	السعة
298 نيوطن*متر	ذروة عزم الدوران
235 قرام/كيلوفاط*ساعة	استهلاك الوقود
130 لتر	سعة خزان الوقود

جهاز نقل الحركة

جافة ذات قرص واحد	وصلة القابض
ميكانيكية تتابعية	علبة التروس
18 الي الأمام / 4 الي الورا	عدد السرعات
2.09 - 36.9 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الامام :
4.4 - 9.9 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الورا :
مستقل I: 540 دورة في الدقيقة	عمود التشغيل الخارجي الخلفي:
مستقل II: 1000 دورة في الدقيقة	

نظام الربط الهيدروليكي

3200 كيلوقرام	الحمولة
20 ميقلاباسكال	اكبر ضغط ممكن
46 لتر في الدقيقة	انتاجية المضخة
25 لتر	سعة النظام الهيدروليكي

الحجم والوزن

4130 مم	الطول الاجمالي (مع اثقال الموازنة)
1970 مم	العرض
2850 مم	الارتفاع
2450 مم	قاعدة العجلات
	خط العجلتين :
2120-1535 مم	خط العجلتين الاماميتين
2100-1400 مم	خط العجلتين الخلفيتين
510 مم	المسافة بين الارض واسفل الجرارة
4.5 م	أقل دائرة الانعطاف
4100 كيلوقرام	الوزن الاجمالي
	اطر العجلات :
360/70R24	اطر العجلات الامامية
18.4R38	اطر العجلات الخلفية
4x4	ترتيب العجلات